

Repair Stick Multi-Purpose



Certified to
NSF/ANSI 61
Facility #1 USA

Fast-curing | mineral-filled | drinking water approval

The all-round product for quick, elastic and non-shrink repairs and touch-ups on nearly all surfaces. Repair Stick Multi-Purpose fills and seals cracks, holes, damages and leaks. It can be used on metal, wood, stone, ceramics, plastic and many other materials. Due to its versatile use, WEICON Repair Stick Multi-Purpose is suitable for industrial applications as well as for crafts or DIY projects.

Characteristics

Base	Epoxy
Filler	mineral
Texture	modelling compound
Colour	vintage white

Processing

Processing temperature	+15°C to +40°C
Cure temperature	+6 to +40
Relative air humidity	< 85 %
Mixing ratio by weight	1:1
Density of the mixture	1,9 g/cm ³
Gap bridging up to max.	15 mm

Curing

Pot life	at 20 °C, 10 g batch	ca. 4 min.
Handling strength	(35 % strength)	15 min.
Working strength after	(80 % strength)	60 min.
Final strength	(100 % strength)	24 h
Shrinkage		<1,0 %

Mechanical properties after curing

Compressive strength	DIN EN ISO 604	55 MPa
Hardness (Shore D)	DIN ISO 7619	80±3
Adhesive strength	DIN EN ISO 4624	8 MPa

Thermal parameters

Temperature resistance		-50 °C to +120 °C, briefly up to +150 °C
Thermal conductivity	DIN EN ISO 22007-4	0,4 W/m·K

Electrical parameters

Resistance	DIN EN 62631-3-1	ca. 5·10 ¹¹ Ω·m
Dielectric strength		3,0 kV/mm
Magnetic		no

Approvals / Guidelines

NSF	NSF/ANSI Standard 61
-----	----------------------

Instructions for use

When using WEICON products, the physical, safety-related, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Surface pre-treatment

For a flawless adhesive bond, surfaces must be clean and dry (e.g.

clean and degrease with WEICON Surface Cleaner).

Mixing

1:1

Processing

WEICON Repair Sticks can bridge a bonding gap of max. 15 mm per

work step. The specified pot life refers to a material preparation of 25g at room temperature. Larger preparation quantities result in a faster curing time due to the typical reaction heat of epoxy resins (exothermic reaction). Higher temperatures also reduce the pot life and curing time. (General rule: every increase by +10 °C above room temperature results in a decrease of the pot life and curing time by

half). Temperatures below +16 °C increase the pot life and curing time significantly. From approx. +5°C and below, no reaction takes place.

Curing

+6 to +40

Storage

When unopened, WEICON Repair Sticks can be stored at a constant

room temperature of approx. +20°C in a dry place for at least 18

months. Protect from direct sunlight.

Scope of delivery

Adhesive

Conversion table

(°C x 1.8) + 32 = °F	Nm x 8.851 = lb·in
mm/25.4 = inch	Nm x 0.738 = lb·ft
µm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz·in
N x 0.225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

Note
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Stick Multi-Purpose

Available sizes

- 10053992 Repair Stick Multi-Purpose, 57 g, vintage white
- 10053995 Repair Stick Multi-Purpose, 115 g, vintage white

To the product detail page:



Note
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Stick Multi-Purpose

Chemical resistance of WEICON Plastic Metals after curing* (Excerpt)

Exhaust fumes	+	Potassium carbonate	+
Acetone	o	Potassium hydroxide 0-20 % (caustic potash)	+
Ethyl ether	+	Milk of lime	+
Ethyl alcohol	o	Carbolic acid	-
Ethylbenzene	-	Creosote oil	-
Alkalis (alkaline substances)	+	Cresylic acid	-
Hydrocarbons, aliphatic (petroleum derivatives)	+	Magnesium hydroxide	+
Formic acid >10 % (methanoic acid)	-	Maleic acid (cis-ethylenedicarboxylic acid)	+
Ammonia anhydrous 25%	+	Methanol (methyl alcohol) <85 %	-
Amyl acetate	+	Mineral oil	+
Amyl alcohol	+	Naphthalene	-
Hydrocarbons, aromatic (benzene, toluene, xylene)	+	Naphthene	-
Barium hydroxide	+	Sodium carbonate (soda)	+
Petrol (92-100 octane)	+	Sodium bicarbonate (sodium hydrogen carbonate)	+
Hydrobromic acid <10 %	+	Sodium chloride (table salt)	+
Butyl acetate	+	Sodium hydroxide >20 % (caustic soda)	o
Butyl alcohol	+	Caustic soda	+
Calcium hydroxide (slaked lime)	+	Heating oil, diesel	+
Chloroacetic acid	-	Oxalic acid <25 % (ethanedioic acid)	+
Chloroform (trichlormethane)	o	Perchloraethylene	o
Chlorosulphuric acid (wet and dry)	-	Kerosene	+
Chlorinated water (swimming pool concentration)	+	Oils, vegetable and animal	+
Hydrochloric acid	+	Phosphoric acid <5%	+
Chromium bath	+	Phthalic acid, phthalic anhydride	+
Chromic acid	+	Crude oil	+
Diesel fuels	+	Nitric acid <5%	o
Mineral oil and mineral oil products	+	Hydrochloric acid <10 %	+
Acetic acid diluted <5%	+	Sulphur dioxide (wet and dry)	+
Ethanol <85 % (ethyl alcohol)	+	Carbon disulphide	+
Greases, oils and waxes	+	Sulphuric acid <5%	o
Hydrofluoric acid diluted	o	White spirit	+
Tannic acid diluted <7%	+	Carbon tetrachloride (tetrachloromethane)	+
Glycerin (trihydroxipropane)	+	Tetralin (tetrahydronaphthalene)	o
Glycol	o	Toluene	-
Humic acid	+	Hydrogen peroxide <30 % (hydrogen superoxide)	+
Impregnating oils	+	Trichloraethylene	o
Potash	+	Xylene	-

+ = resistant 0 = for a limited time - = not resistant *The storage of all WEICON Plastic Metal types was carried out at +20°C chemical temperature.

Note
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr